

M18 CPD

FUEL M18 A PERCUSSIONE



CARATTERISTICHE

- Motore brushless POWERSTATE Milwaukee che fornisce fino al 25% in piu' di potenza con durata fino a 10 volte superiore rispetto ai normali motori
- REDLINK PLUS - piu' avanzato sistema elettronico presente sul mercato, questa tecnologia permette di avere la protezione dai sovraccarichi sia sull'utensile che sulla batteria per la massima durata
- Tecnologia della batteria REDLITHIUM-ION™ fornisce fino al 50% in piu' di durata, 20% in piu' di potenza e fino al 50% in piu' di ricariche ed opera meglio anche alle temperature piu' basse fino a -18 rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio
- Indicatore di carica, permette di avere il massimo controllo sullo stato di carica della batteria
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare il ciclo di carico e scarica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Caricabatterie multiplo che permette di caricare le batterie M12, M14 e M18

DATI TECNICI

	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-402C
Voltaggio (V)	18	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Caricabatteria in dotazione	-	40 min	80 min
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Capacità mandrino (mm)	13	13	13
Foro legno max (mm)	45	45	50
Foro acciaio max (mm)	13	13	13
Foro mattonato max (mm)	15	15	15
Percussioni max (colpi/min)	31,450	31,450	31,450
Coppia max (Nm)	70	70	80
Peso con il pacco batteria (kg)	2.0	2.0	2.3
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933431245	4933440545	4933440542
Codice EAN	4002395242016	4002395000241	4002395000258

M18 CDD

FUEL M18 TRAPANO AVVITATORE



CARATTERISTICHE

- Motore Brushless POWERSTATE Milwaukee che fornisce fino al 25% in piu' di potenza con durata fino a 10 volte superiore rispetto ai normali motori
- REDLINK PLUS - piu' avanzato sistema elettronico presente sul mercato, questa tecnologia permette di avere la protezione dai sovraccarichi sia sull'utensile che sulla batteria per la massima durata
- Tecnologia della batteria REDLITHIUM-ION™ fornisce fino al 50% in piu' di durata, 20% in piu' di potenza e fino al 50% in piu' di ricariche ed opera meglio anche alle temperature piu' basse fino a -18 rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio
- Indicatore di carica, permette di avere il massimo controllo sullo stato di carica della batteria
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare il ciclo di carico e scarica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Caricabatterie multiplo che permette di caricare le batterie M12, M14 e M18

DATI TECNICI

	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-402C
Voltaggio (V)	18	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Caricabatteria in dotazione	-	40 min	80 min
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Capacità mandrino (mm)	13	13	13
Foro legno max (mm)	45	45	50
Foro acciaio max (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	70	70	80
Peso con il pacco batteria (kg)	2.0	2.0	2.3
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933431215	4933440534	4933440537
Codice EAN	4002395241965	4002395000289	4002395000272

M18 CIW12

FUEL M18 AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"



CARATTERISTICHE

- In meno di 155 mm di lunghezza, il nuovo avvitatore ad impulsi M18 FUEL con attacco da 1/2" eroga il massimo delle prestazioni nella massima compattezza
- Motore Brushless POWERSTATE Milwaukee che fornisce fino al 25% in piu' di potenza con durata fino a 10 volte superiore rispetto ai normali motori
- REDLINK PLUS - piu' avanzato sistema elettronico presente sul mercato, questa tecnologia permette di avere la protezione dai sovraccarichi sia sull'utensile che sulla batteria per la massima durata
- La tecnologia Milwaukee DRIVE CONTROL consente all'utilizzatore di impostare 2 velocità diverse in base all'applicazione per una maggiore versatilità
- Velocità 1: per lavori di precisione (0-1700 g/min, 105 Nm di coppia, 0-2500 colpi/min)
- Velocità 2: eroga la massima performance per le applicazioni piu' gravose (0-2000 giri/min, 160 Nm di coppia, 0-3000 colpi/min)
- Velocità 3: eroga la massima performance per le applicazioni piu' gravose (0-2400 giri/min, 280 Nm di coppia, 0-3100 colpi/min)

DATI TECNICI

	M18 CIW12-0	M18 CIW12-402C
Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Caricabatteria in dotazione	-	60 min
Velocità a vuoto (giri/min)	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Attacco utensile	1/2"	1/2"
Coppia max (Nm)	105/160/280	105/160/280
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.8
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4933433134	4933433139
Codice EAN	4002395242962	4002395242979

M18 CIW38

FUEL M18 AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"



CARATTERISTICHE

- In meno di 151 mm di lunghezza, il nuovo avvitatore ad impulsi M18 FUEL con attacco da 3/8" eroga il massimo delle prestazioni nella massima compattezza
- Motore Brushless POWERSTATE Milwaukee che fornisce fino al 25% in piu' di potenza con durata fino a 10 volte superiore rispetto ai normali motori
- REDLINK PLUS - piu' avanzato sistema elettronico presente sul mercato, questa tecnologia permette di avere la protezione dai sovraccarichi sia sull'utensile che sulla batteria per la massima durata
- La tecnologia Milwaukee DRIVE CONTROL consente all'utilizzatore di impostare 2 velocità diverse in base all'applicazione per una maggiore versatilità
- Velocità 1: per lavori di precisione (0-900 g/min, 40 Nm di coppia, 0-1100 colpi/min)
- Velocità 2: eroga la massima performance per le applicazioni piu' gravose (0-1600 giri/min, 90 Nm di coppia, 0-2400 colpi/min)
- Velocità 3: eroga la massima performance per le applicazioni piu' gravose (0-2400 giri/min, 265 Nm di coppia, 0-3100 colpi/min)

DATI TECNICI

	M18 CIW38-0	M18 CIW38-402C
Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Caricabatteria in dotazione	-	60 min
Velocità a vuoto (giri/min)	900/1600/2400	900/1600/2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	1100/2400/3100	1100/2400/3100
Attacco utensile	3/8"	3/8"
Coppia max (Nm)	40/90/265	40/90/265
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.7
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4933433127	4933433754
Codice EAN	4002395242955	4002395199785